



### Dåse forfra Ø68/D49mm lufttæt hf

|            |               |
|------------|---------------|
| Varetype   | 9263-78       |
| EAN        | 4013456548282 |
| Varenummer | 79.17.053.059 |

#### Tekniske data:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Monteringsmetode                        | Hulvæg           |
| Form                                    | Rund             |
| Porte, formfaktor                       | Apparatdåse      |
| Type                                    | Enkelt<br>Single |
| Kan sammenkobles                        | Ja               |
| Monteret med                            | Ingen            |
| Diameter                                | 68 mm            |
| Dybde                                   | 49 - 49 mm       |
| Indvendig dybde                         | 49 mm            |
| For antal apparatindsatse               | 1                |
| Montering af apparat                    | Skrue            |
| Med skruer                              | Ja               |
| Husgennemføring ved udslagsblanket      | Nej              |
| Husgennemføring gennem tætningsmembran  | Ja               |
| Husgennemføring gennem dyse             | Nej              |
| Husgennemføring gennem etapevis membran | Ja               |
| Rørlukning                              | Nej              |
| Indgang fra bagsiden                    | Ja               |
| Antal indføringer                       | 6                |
| Antal leverede tude                     | 7                |
| Materiale                               | Plastik          |
| Halogenfri                              | Ja               |
| Overfladebehandling                     | Andet            |
| Farve                                   | Hvid             |

Ret til ændringer forbeholdes

White

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Kapslingsklasse (IP) | IP3X                 |
| Dækselmodel          | Ingen                |
| Transparent dæksel   | Nej                  |
| Dækselbesfæstigelse  | Skruet               |
| Plomberbar           | Nej                  |
| Funktionsdygtighed   | Ingen                |
| Med afskærmning      | Nej                  |
| Vindtæt              | Ja                   |
| Max. ledertværsnit   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| Fastmonteret klemme  | Nej                  |
| Loftkrogs befæstelse | Nej                  |
| Studs/mundstykke     | Tunnelforgreningsrør |
| Med sømbefæstigelse  | Nej                  |
| Specialanvendelse    | Andet                |

Ret til ændringer forbeholdes