

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ MATTER EDISON 60 6W 827

### FILAMENT DIM E27

SMART+ MATTER FILAMENT CLASSIC shapes DIMMABLE | Klasse glødepæreformer med Matter-teknologi dæmpbar



#### Anvendelsesområder

- Generel belysning gennem smart home-teknologi
- Professionelle applikationer (hoteller, barer, butikker osv.), der udnytter dynamiske og robuste omgivende lyseffekter
- Når brugerne ønsker at mikse og matche smart home-produkter fra forskellige producenter
- Udendørs brug udelukkende i egnede armaturer

#### Produktfordele

- Trådløs styring via App eller stemme
- Problemfri integration med Matter-kompatible systemer
- Forenklet opsætningsproces på grund af brugervenlige standard installationstrin
- Forbedret sikkerhed ved at implementere stærke krypterings- og autentificeringsprotokoller
- Lavere energiforbrug end gløde- eller halogenpærer

#### Produktegenskaber

- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0) eller andre Matter-kompatible platforme
- Lys farve på Clear-versionen: 2700 K (varm hvid), lys farve på guld-versionen: 2400 K (ekstra varm hvid)
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: Matter over WiFi
- Levetid op til 15.000 timer



– Kompatibel med Alexa, Google Home, Apple Home og andre Matter-kompatible platforme


## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	6 W
Wattforbrug	6.00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	34 mA
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	0,40
Tilsvarende lampe effekt	60 W
Drifttilstand	230V

## Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.93
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel lysstrøm	806 lm
Lumen	806 lm
Belysningseffektivitet	134 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4




Spectral graph SMART FILAMENT  
DIM

## Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	300 °
-------------------	-------

Opstarttid	< 0.5 s
Opvarmningstid (60 %)	< 0.50 s

## DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	43,00 g
Diameter	64,00 mm
Maksimum diameter	64 mm
Længde	143,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	64.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	64.00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	ST64

## Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid	15000 h
Lumenedlighedsbevarelse ved endt le	0.93

## FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Klar
Materiale	Glas

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
----------------------	-------------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Kviksølvfri	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
Sokkel (standard betegnelse)	E27

## EVNER

Dæmpbar	Ja <sup>1)</sup>
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit / Samsung SmartThings

1) Via App

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	E
Energiforbrug	6.00 kWh/1000h
Standarder	UKCA / CE
Beskyttelsestype	IP20

## Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015






Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27
Netværkslyskilde (CLS)	Ja
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0 W
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	<0.5
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.4578
Kromacitetsfaktor y	0.4101
R9 farvegengivelsesindex	1
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360

Levetidsfaktor	0.9
Forskydningsfaktor	0.5
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej
EPREL ID	2240735
Modelnummer	AC73895,AC73895

### Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.
- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.

### DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Udvidet installationsvejledning	SMTMAT 230
	Overensstemmelseserklæringer	MATTER LAMP
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	MATTER LAMP
	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs
Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spektral effektfordeling	Spectral graph SMART FILAMENT DIM

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854530043	Folding box 1	66 mm x 78 mm x 144 mm	69.00 g	0.74 dm <sup>3</sup>
4099854530050	Shipping box 4	164 mm x 142 mm x 158 mm	368.00 g	3.68 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.