

## PRODUKTDATABLAD

# Neon Digital Flex IP44 3M RGB Remote Control

NEON DIGITAL FLEX | Dekorative og farverige LED-bånd til udendørs brug med homogen belysning



---

### Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer
- Indirekte og direkte belysning
- Opholdsrum

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation

---

### Produktegenskaber

- Tænd og sluk, farveskift og dæmpning via fjernbetjening
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Dæmpbar

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	15,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	120,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

## Fotometriske data

Lumen	120 lm
Belysningseffektivitet	8 lm/W
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå
Udstrålingsvinkel	160 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	3000,00 mm
Bredde	6,70 mm
Højde	13,50 mm
Produktvægt	449,00 g



NEON DIGITALFLEX 3M REMOTE  
RGB IP44

## MATERIALER &amp; FARVER

Materiale	Silicone
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs

Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

### Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERI

Batteristørrelse	CR2025
Antal medfølgende batterier	1

### CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----



### UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Fjernbetjening og batteri medfølger

### Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

### DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	NEON Digital Flex
	Overensstemmelseserklæringer	NEON DIGITALFLEX 3M REMOTE RGB

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854449055	Folding box 1	67 mm x 252 mm x 253 mm	557.00 g	4.27 dm <sup>3</sup>
4099854449062	Shipping box 4	285 mm x 270 mm x 310 mm	2695.00 g	23.85 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.