

PRODUKTDATABLAD

Flex 5M RGB Remote Control

FLEX RGB WITH REMOTE CONTROL | Dekorative farverige LED-bånd til indendørs brug med fjernbetjening



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- RGB farvestyring
- Fleksible, bøjelige LED-bånd

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	14,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	82,000 mA
Startstrøm	22 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Total harmonisk forvrængning	< 100 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	1300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1300 lm
Belysningseffektivitet	92 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå / Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	5000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	2,00 mm
Produktvægt	140,00 g

FLEX 5M RGB 830 RC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Gips

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteristørrelse	CR2025
------------------	--------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Fjernbetjening og batteri medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Flex RGB Warm White
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Flex COB and Audio

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854448577	Folding box 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	182.00 g	1.19 dm³
4099854448584	Shipping box 8	285 mm x 245 mm x 180 mm	1780.00 g	12.57 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.