

PRODUKTDATABLAD NIGHTLUX MOBILE LANTERN

NIGHTLUX LANTERN | Natlys med bevægelsessensor, mange applikationsområder, batteridrevet



Anvendelsesområder

- Køkkener, arbejdsflader
- Børnesoveværelser
- Kun til indendørs brug
- Natlys

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Flere monteringsmuligheder
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Farvetemperatur: 4.000K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	0,65 W
Nominal spænding	6 V
Nominal strømstyrke	110,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	30 lm
Belysningseffektivitet	30 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	73,00 mm
Bredde	51,00 mm
Højde	160,00 mm
Produktvægt	82,00 g

NIGHTLUX MOBILE LANTERN WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
-------------	-----------------

BATTERI

Batteritype	Alkaline
Batteristørrelse	AAA
Nominal spænding på batteriet	1,5 V


CERTIFIKATER & STANDARDER


LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
-------------------------	---------------------

Sikkerhedsanvisninger

- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Overensstemmelseserklæringer	NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB WT

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854530876	Blister 1	58 mm x 140 mm x 210 mm	103.00 g	1.71 dm ³
4099854530883	Shipping box 6	383 mm x 153 mm x 236 mm	905.00 g	13.83 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.