

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Solar Bricklume Sensor White

Endura Style Solar Bricklume Sensor | Solcelledrevne armaturer med sensor, lang batterilevetid og IP65-beskyttelse til montering på væggen



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Meget effektivt monokrystallinsk solpanel
- Nem og hurtig installation, uafhængig af strømforsyning
- Bæredygtig energi

Produktegenskaber

- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Indirekte belysning
- Robust armaturhus materiale
- Driftstid på batteristrøm: op til 30 timer (3W versioner) / 20 timer (6W versioner, afhængig af valgt driftstilstand)
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- Beskyttelsesklasse: IP65

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	3,00 W
Nominel spænding	4,2 V
Nominel strømstyrke	710,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	300 lm
Belysningseffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<7 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	140 ° x 70 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	138,00 mm
Bredde	90,00 mm
Højde	35,00 mm
Produktvægt	225,00 g



ENDURA SOLAR BRICKLUME SEN

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK04
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	18000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse / PIR
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	120 °

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal kapacitet på batteriet	1200 mAh
Opladningstid for batteriet	8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA SOLAR BRICKLUME SEN
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219579
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854455919	Folding box 1	47 mm x 164 mm x 98 mm	330.00 g	0.76 dm ³
4099854455926	Shipping box 4	202 mm x 180 mm x 125 mm	1320.00 g	4.55 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.