

## PRODUKTDATABLAD

# Planon Plus 1200x300mm 40W 830 White

PLANON™ Plus | Slanke panelarmaturer til påbygning

---

### Anvendelsesområder

- Kun til indendørs brug
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Lofter



---

### Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Hurtig og nem installation af én person

---

### Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Fås i firkantet og retankulær form
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	36,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	200,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	380 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	23
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	23
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	36
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	3100 lm
Belysningseffektivitet	78 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	1195,00 mm
Bredde	295,00 mm
Højde	50,00 mm
Produktvægt	2400,00 g



PLANON PLUS 120X30 36W

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud





## UDSTYR/TILBEHØR

- Formonteret monteringssæt, skruer og plugs medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	PLANON PLUS
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR LUM PLANON
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM PLANON

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854452970	Folding box 1	57 mm x 1,204 mm x 303 mm	3320.00 g	20.79 dm <sup>3</sup>
4099854452987	Shipping box 4	1,218 mm x 240 mm x 325 mm	13280.00 g	95.00 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.