

PRODUKTDATABLAD

Planon Frameless 1200x300mm 40W 830 White

PLANON™ Frameless | Panelarmaturer (uden ramme) til væg- og loftmontering



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Væg- og loftsmontage
- Kontorer
- Dagligstuer

Produktfordele

- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation
- Slankt og kompakt design

Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Armaturhus i aluminium, mat PMMA diffuser
- Farvetemperatur: 3.000K
- Fås i kvadratisk, rektangulær og rund form



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|--|---------------|
| Nominal wattforbrug | 40,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 200,000 mA |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | 380 µs |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 23 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 23 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 36 |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,90 |
| Total harmonisk forvrængning | < 20 % |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | Mains voltage |

Fotometriske data

| | |
|--|---------------------|
| Lumen | 3300 lm |
| Belysningseffektivitet | 83 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc _m |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1 |
| Udstrålingsvinkel | 120 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|------------|
| Længde | 1195,00 mm |
| Bredde | 295,00 mm |
| Højde | 60,00 mm |
| Produktvægt | 4600,00 g |



PLANON FRAMELESS 1200X300
40W 830

MATERIALER & FARVER

| | |
|--|------------------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Aluminum |
| Afdækningsmateriale | Polystyrene (PS) |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|--|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK02 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Overflade |
| Anvendelse | Indendørs |
| Med lyskilde | Ja |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |

Levetid

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
|-------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Begrænset overflade temperatur | Nej |
| Boldsikker | Nej |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |





UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Armaturerne er ikke egnede til afdækning med termisk isoleret materiale.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| | Documenter og certifikater | Dokument navn |
|--|--|-------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | PLANON FRAMELESS |
|  | Juridiske oplysninger | Safety insert G11219301 |
|  | Overensstemmelseserklæringer | DECOR LUM PLANON |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA | DECOR LUM PLANON |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854452390 | Folding box 1 | 67 mm x 1,204 mm x 303 mm | 5490.00 g | 24.44 dm ³ |
| 4099854452406 | Shipping box 2 | 1,218 mm x 148 mm x 325 mm | 10980.00 g | 58.59 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.