

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Magnet 2 Spot Sensor 7W 840 DIM

LINEAR LED MAGNET | Fladt underskabsarmatur, magnetisk skinne til fleksibel spot montering



Anvendelsesområder

- Underskabsbelysning
- Kun til indendørs brug
- Hylde- og underskabsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader
- Hylde

Produktfordele

- Nem og hurtig serieforbindelse med "enkelt stik"-system
- Klart moderne design

Produktegenskaber

- Farvetemperatur: 4.000K

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	7,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	300,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	400 lm
Belysningseffektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	445,00 mm
Bredde	71,00 mm
Højde	59,00 mm
Produktvægt	270,00 g

LINEARLED MAGNET 2SPOT 400
SEN 840

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturomhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Plastic
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Type forbindelse	Plug type C (EU)
------------------	------------------

Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	PIR TRIN
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse
-------------	-----------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Overensstemmelseserklæringer	EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854462290	Folding box 1	47 mm x 83 mm x 508 mm	390.00 g	1.98 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854462306	Shipping box 8	524 mm x 205 mm x 190 mm	3622.00 g	20.41 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og uncladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.