

PRODUKTDATABLAD

Panan Alu CCT Black DIM

PANAN® Alu CCT | Aluminium bordlampe med justérbar farvetemperatur



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Borde, diske

Produktfordele

- Mange anvendelsesområder grundet en justérbar farvetemperatur
- Giver kold eller varm stemning med hhv. kold hvidt lys eller varmt lys
- En touch-sensor på armaturets fod muliggør tænd/sluk samt 3-trins dæmpning
- Fremstillet i højkvalitetsaluminium

Produktegenskaber

- Bordarmatur i minimalistisk design og med justérbart hoved
- Justérbar farvetemperatur: 3.000K, 4.300K, 6.000K
- Materiale: aluminium (hus), polykarbonat (diffuser)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	70,000 mA
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	310 lm
Belysningseffektivitet	44 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / dagslys
Farvegengivelsesindex	≥80
Udstrålingsvinkel	100 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	407,00 mm
Bredde	170,00 mm
Højde	430,00 mm
Produktvægt	718,00 g
Kabellængde	1800 mm



PANAN ALU CCT BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
--------------	------

Armaturhus farve	Sort
Materiale	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Afdækningsmateriale	Plastic
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
-------------------------	---------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Ekstern strømforsyning (kabel længde: 1,5 m) medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	PANAN ALU CCT

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220442
	Overensstemmelseserklæringer	PANAN ALU CCT BK

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854507434	Folding box 1	176 mm x 176 mm x 446 mm	1220.00 g	13.82 dm³
4099854507441	Shipping box 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	4880.00 g	61.95 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.