

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Solar Bouquet 50cm Post Sensor 6W Black

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET | Solvedrevet væg- og pullert med bevægelses- og lyssensor



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Nem justering af dagslys- og bevægelsesdetektion via tryknap
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Der kan vælges mellem 3 drifttyper
- Drifttype 1: lyset konstant tændt med 200 lumen (Max. 2.5 timer ved fuld opladning)
- Drifttype 2: lyset konstant tændt med 75 lumen (Max. 8 timer ved fuld opladning), skifter til 300 lumen ved bevægelse (max. 100 timer tændt ved fuld opladning)
- Drift tilstand 3: Lyset slukkes, skifter til 550 lumen ved bevægelse (max. 100 gange tændt med fuld styrke)



- Batterioplading via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion
- Armaturhus i rustfri stål

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	3 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	1700,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	550 lm
Belysningseffektivitet	92 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	155,00 mm
Bredde	150,00 mm
Højde	500,00 mm
Produktvægt	1250,00 g

ENDURA STYLE SOL BOUQUET
50CMS_{EN} ST

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)

Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	90 °

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	ICR18650
Nominel spænding på batteriet	3.7 V
Opladningstid for batteriet	>12 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE SOL BOUQUET SENSOR
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219579
	Overensstemmelseserklæringer	EC_ENDURA STYLE SOL BOUQUET
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854455650	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 512 mm	1470.00 g	13.44 dm³
4099854455667	Shipping box 4	340 mm x 340 mm x 540 mm	6536.00 g	62.42 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.