

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Garden Solar Spot Wall + Spike RGB + W

ENDURA GARDEN SPOT | Solfedt spotlys med mulighed for farveskift



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation
- Nem justering af lysfarven via trykknop
- Dagslyssensor giver mulighed for at tilpasse lyset og samtidig spare energi

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- Der kan vælges mellem 3 drifttyper
- Batteriopladning via solpanel
- Batteriteknologi: NiMH
- Armaturhus i rustfri stål
- Dagslyssensor
- Drift tilstand 1: Kontinuerlig 55 lm varmt hvidt lys (holdkontakten bagpå nede i 2 sekunder)



- Drift tilstand 2: RGB tilstand (kort tryk på kontakten)
- Drift tilstand 3: Fasthold RGB tilstand (dobbelklik på kontakten i drift tilstand 2 og når farvevalget er aktiveret)

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	0,50 W
Nominel spænding	3,6 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	120,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	55 lm
Belysningseffektivitet	110 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	175,00 mm
Bredde	92,00 mm
Højde	295,00 mm
Produktvægt	377,00 g

ENDURA GARDEN SOLAR SPOT
RGBW DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys
-------------	-----

BATTERI

Batteritype	Ni-MH
Batteristørrelse	AA
Nominel spænding på batteriet	1.2 V
Opladningstid for batteriet	7 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i

tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219579
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW DG
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Special LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854455636	Folding box 1	122 mm x 72 mm x 212 mm	505.00 g	1.86 dm³
4099854455643	Shipping box 4	260 mm x 160 mm x 240 mm	2242.00 g	9.98 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.