

PRODUKTDATABLAD

Endura Style IP65 Wall Ilja Dark Grey

Endura Style IP65 Wall | Vægarmaturer med mørkegråt hus og IP65-beskyttelse



Anvendelsesområder

- Dekorativ udendørsbelysning
- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Robust armaturhus materiale
- Beskyttelsesklasse: IP65

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	38,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	95
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	80
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	129
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	330 lm
Belysningseffektivitet	47 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	200,00 mm
Bredde	40,00 mm
Højde	125,00 mm
Produktvægt	415,00 g



ENDURA STYLE ILJA WALL IP65
DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE ILJA
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219279
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Endura Style
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration Endura Style

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854444920	Folding box 1	52 mm x 212 mm x 139 mm	520.00 g	1.53 dm³
4099854444937	Shipping box 4	227 mm x 227 mm x 169 mm	2080.00 g	8.71 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.