

PRODUKTDATABLAD

Endura Style IP65 Wall Ihsan Dark Grey

Endura Style IP65 Wall | Vægarmaturer med mørkegråt hus og IP65-beskyttelse



Anvendelsesområder

- Dekorativ udendørsbelysning
- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Robust armaturhus materiale
- Beskyttelsesklasse: IP65

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	11,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	85,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	56
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	50
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	80
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 110 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	550 lm
Belysningseffektivitet	50 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	205 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	170,00 mm
Bredde	140,00 mm
Højde	170,00 mm
Produktvægt	680,00 g



ENDURA STYLE IHSAN WALL IP65
DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE IHSAN
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219279
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Endura Style
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration Endura Style

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854444838	Folding box 1	152 mm x 177 mm x 184 mm	870.00 g	4.95 dm ³
4099854444845	Shipping box 4	322 mm x 192 mm x 399 mm	3480.00 g	24.67 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.