

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Entrance Sensor Dark Grey

Endura Style Entrance | Mørkegrå vægarmaturer til indgangspartier med mat diffuser og valgfri sensor



Anvendelsesområder

- Værksteder
- Indgangspartier

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Mulighed med PIR-bevægelsesdetektion og dagslyssensor, i samme farve som armaturhuset er tilgængelig
- Beskyttelsesklasse: IP44
- ABS hus
- Diffusor i polykarbonat (PC).

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	13,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	65,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	100
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	200
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,80
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	900 lm
Belysningseffektivitet	70 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	150,00 mm
Bredde	62,00 mm
Højde	235,00 mm
Produktvægt	640,00 g



ENDURA STYLE ENTRANCE
SENSOR

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
--------------	----------

Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	PIR / Bevægelse / Lys
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	100 °

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.

- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE ENTRANCE
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	Endura Entrance
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Endura Entrance

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854444432	Folding box 1	72 mm x 162 mm x 247 mm	820.00 g	2.88 dm ³
4099854444449	Shipping box 4	350 mm x 170 mm x 275 mm	3280.00 g	16.36 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.