



Veggmontert bidet	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
Kranhull plattform: Ja, Overløp: Ja, Inkl. monteringsmaterialer			
<b>Farger</b>			
AA White HygieneGlaze Plus (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness) AC White Satin Matt HygieneGlaze Plus (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness)			
<b>Variant</b>			
Hvit høyglans, Antall kranhull per vaskeområde: 1, Antall forhåndsmerkede hull for armatur: 1	370x570 mm	21,000 kg	228815..00
Hvit matt sateng, Antall kranhull per vaskeområde: 1, Antall forhåndsmerkede hull for armatur: 1	370x570 mm	21,000 kg	228815..00
<b>Tilbehør</b>			
Vannlås Krom, Tilkoblingsdimensjoner: 1 1/4", Gulvstående bidet, Veggmontert bidet	210 x 110 mm	0.33 kg	005027
Feste Egned for Veggmontert bidet, Veggmontert toalett	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
<b>Egnede produkter</b>			
1-greps bidetarmatur Krom, Høyde: 131 mm, Fremspring: 127 mm, Keramisk patron, Stråletype: Normalstråle, Lufter med kuleledd, Temperaturgrense justerbar, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, 148 x 42 mm	148 x 42 mm		B22400001
1-greps bidetarmatur Krom, Høyde: 129 mm, Fremspring: 127 mm, Keramisk patron, Stråletype: Normalstråle, Lufter med kuleledd, Temperaturgrense justerbar, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, 148 x 42 mm	148 x 42 mm		B12400001
1-greps bidetarmatur Krom, Høyde: 135 mm, Fremspring: 125 mm, Keramisk patron, Stråletype: Normalstråle, Lufter med kuleledd, Temperaturgrense justerbar, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, 50 x 150 mm	50 x 150 mm		DE2400001
1-greps bidetarmatur Krom, Høyde: 156 mm, Fremspring: 123 mm, Keramisk patron, Vanntilslutning: Fleksible tilkoblingsslanger, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Lufter med kuleledd, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, 50 x 148 mm	50 x 148 mm		N12400001

1-greps bidetarmatur Keramisk patron, Flythastighet (3 bar): 5 l/min, Stråletype: Normalstråle, Lufter med kuleledd, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, 50 x 149 mm	50 x 149 mm	TU2400001
1-greps bidetarmatur Høyde: 152 mm, Fremspring: 128 mm, Keramisk patron, Vanntilslutning: Fleksible tilkoblingsslanger, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Lufter med kuleledd, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, 52 x 152 mm	52 x 152 mm	CE2400001
1-greps bidetarmatur Høyde: 138 mm, Fremspring: 128 mm, Keramisk patron, Stråletype: Normalstråle, Lufter med kuleledd, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, 48 x 150 mm	48 x 150 mm	MH2400001

*Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.*