



Ledinaire All-in projektører

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU

Ledinaire All-in projektører, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensorbaseret tænd/sluk, Symmetrisk, MDU1, IP65

Med denne Ledinaire all-in projektørserie kan du nemt justere farvetemperaturen med en kontakt. Du behøver ikke længere at vælge mellem varm hvid, neutral hvid eller kold hvid, du får alt dette i ét enkelt produkt! Serien leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til en overkommelig pris – lige hvad du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	Lysstrøm	3.300 3.600 lm
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 4000 6500 K
Driver inkluderet	Ja	Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 110 lm/W
Lyskildes motortype	LED system in flux	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Plan	Værdi	Lyskildefarve	Farvetemperatur i flere farver
Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på	Optiktype	Symmetrisk 110°
Garantiperiode	3 år	Armatur til lysstrålespredning	110°
Bæredygtighedsklassificering	-	Optiktype til brug udendørs	Symmetrisk
Lysteknisk		Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature
Opadrettet lysudbyttegrad	0	Effektivt projekteret område	0,016965 m²
		Drift og el	
		Indgangsspænding	220-240 V
		Linjefrekvens	50 or 60 Hz

Ledinaire All-in projektører

Startstrøm	1,22 A
Starttid	0,0072 ms
Strømforbrug	30 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Løse ledere/kabler
Kabel	1,0 m kabel uden stik
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	73
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Sikring mod spændingsudsving op til 1,5 kV differentialtilstand og 1,5 kV fælles tilstand
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	Sensorbaseret tænd/sluk
Konstant lysudbytte	Nej
Indbygget lysstyringssystem	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
Fotocelle	Fotocelle medfølger

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Glas
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Grå
Monteringsanordning	Via U-formet beslag, lysstrålevinkel, universel installation
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	220 mm
Samlet bredde	133 mm
Samlet højde	56 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	56 x 133 x 220 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK07 [2 J, forstærket]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	27°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Optikafskærmningstype	Glas
Nettovægt (stykke)	0,585 kg

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde	
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Omgivelsestemperaturområde	-25 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer	-2
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤5

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L80
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer	L70

Produktdata

Ordreproduktnavn	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU
Det fulde produkt navn	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU
Full EOC	872016973617799
Ordrekode	911401893386
Materialenr. (12NC)	911401893386
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169736177
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	16
EAN/UPC – kasse	8720169736368

Ledinaire All-in projektører

Målskitse

