



# Geberit Duofix bidéelement, 82 cm, universellt



## ANVÄNDNING

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering i framför vägg på halvhöjd
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda bidéer med tvättställsblendare

## EGENSKAPER

- Serie 2025

- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Alternativ monteringsposition för väggankare
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Monteringsdistans vägghängd bidé 18 eller 23 cm
- Bidémontering justerbar höjd
- Fäste för rak anslutning justerbar höjd och ljudabsorberande
- Armaturfästen med justerbar bredd och höjd

## TEKNISKA DATA

|                |      |
|----------------|------|
| Material       | Stål |
| Justerbar höjd | Ja   |

## LEVERANSOMFATTNING

- Anslutningsböj av högdensitetspolyeten,  $\varnothing$  50 mm
- Packning  $\varnothing$  44/32 mm
- Infästningsmaterial

| Artikelnr    | RSK nr. | B cm | H cm | T cm |
|--------------|---------|------|------|------|
| 111.524.00.2 | 8005003 | 50   | 82   | 10   |