



Halogenfrit kobber installationskabel. Velegnet til inden og udendørsbrug, samt nedlægning i jord. Kablet er UV bestandigt.

STANDARDS

Produkt HD 603 S1/50

National SS 424 14 18

Art. nr.: 34056098-207-05

YDEEVNEDEKLARATION



Dca-s2,d2,a2



Halogenfri
Ja



Leder fleksibilitet
Class 2



Mærkespænding
Uo/U
0.6 / 1 kV



Minimum
installations
temperatur
-10 °C



Maksimal
drifttemperatur
90 °C



Bøjeradius under
installation
8 (xD)



U.V bestandig
Ja



Røg tæthed
IEC 61034

EGENSKABER

Konstruktion

Lederens materiale	Kobber
Lederform	Rund, snoet
Med gul/grøn leder	Nej
Isolation	XLPE (Cross-linked Polyethylene)
Ydre kappe	HFFR (polyolefin)
Farve	Grå
Halogenfri	Ja
Leder fleksibilitet	Class 2

Dimensioner

Antal af ledere	4
Nominel ydre diameter	16,0 mm
Leder tværsnit	6 mm²
Leder diameter	3,0 mm
Ca. vægt	43,0 kg/100m
Leder isoleringstykkelse	0,7 mm
Kappetykkelse	1,8 mm

Elektriske egenskaber

Max. DC-modstand af leder ved 20°C	3,08 Ohm/km
Mærkespænding Uo/U	0.6 / 1 kV

Håndteringsinformation

Minimum installations temperatur	-10 °C
Maksimal drifttemperatur	90 °C
Maksimum kortslutningstemperatur – leder	250 °C
Længde	500 m
Bøjeradius under installation	8 (xD)
Emballering	K7
U.V bestandig	Ja
Røg tæthed	IEC 61034

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Levering på tromler på, 500 meter.