

PRODUKTDATABLAD

SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB

SWITCH KINETIC DIRECT 4B | Kontakte til trådløs lysstyring - fås i fire forskellige finish, valgfrit design i eksisterende frames med 55 x 55 mm



Anvendelsesområder

- Åbne kontorlokaler
- Mødelokaler og depotrum
- Klasseværelser
- Trapper
- Smart-Home

Produktfordele

- Energikontakt til lysstyring, giver mulighed for universel placering
- Lav vedligeholdelse sammenlignet med batteri- eller vekselstrømsdrevne kontakter
- Individuel justering af lysstyrkeniveau og personlige scener
- Fås i hvid, antracit og sort
- Kompatibel med LEDVANCE DIRECT EASY eller VIVARES ZIGBEE lysstyringssystemer

Produktegenskaber

- Zigbee certificeret switch med energi teknologi
- Plug & Play Til/Fra / Lysstyrke / Farvetemperaturkontrol uden behov for konfiguration i appen
- Passer til eksisterende ramme med 55 x 55 mm

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Forsynings frekvens	0 Hz
---------------------	------

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	81,00 mm
Bredde	81,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	81.00 mm
Højde	17,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	17.00 mm
Produktvægt	130,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Glossy white
Materiale	Polycarbonat (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-25...+65 °C
Temperatur område i drift	-25...+65 °C

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2025
App de Comissionamento	App (Android/iOS)
Yderlige funktion	VIVARES

EVNER

Dæmpbar	Nej
Dæmpning interface	Zigbee 3.0
Type installation	Overflade montering

CERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelsestype	IP20
------------------	------

LOGISTISKE DATA







Temperatur ved opbevaring

-20...+80 °C

UDSTYR/TILBEHØR

- Stort betjeningselement til to kontaktopgaver medfølger
- Dobbeltsidede klæbende prikker til fastgørelse på glatte overflader medfølger

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ZB KINETIC SWITCH DIRECT
	Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridiske oplysninger	Safety Insert G11242781 SWITCH KINETIC DIRECT 4B
	Juridiske oplysninger	App Download guide
	Overensstemmelseserklæringer	CE declaration SWITCH KINETIC DIRECT 4B
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SWITCH KINETIC DIRECT 4B

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854589812	Folding box 1	98 mm x 88 mm x 35 mm	225.00 g	0.30 dm ³
4099854589829	Shipping box 5	200 mm x 100 mm x 100 mm	1310.00 g	2.00 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- For aktuel information se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.