


PRODUKTDATABLAD

Decor Puck 1XPendant 12W 930 Black

Decor Puck | Dekorative armaturer af metal med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- Geometriske former og ensartet belysning
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- To muligheder for nem væginstallation (via EU-stik på kabel eller direkte fortrådning)
- Bevægeligt hoved til retningsbestemt lys
- Nem montering
- Høj CRI-værdi på 90 for naturligt udseende farver

Produktegenskaber

- Materiale armaturhus: metal
- Højeffektiv LED
- Farvetemperatur: 3.000K
- Valgfrit 1,5 m kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	120,000 mA
Startstrøm	0,35 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	46 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	36
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	22
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	36
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	590 lm
Belysningseffektivitet	50 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	> 90
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	230,00 mm
Højde	1500,00 mm
Produktvægt	1300,00 g



DECOR PUCK 1XPENDANT 12W
930 BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Suspended
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------


YDERLIGERE PRODUKTDATA



Antal lyskilder	1
-----------------	---

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR PUCK PENDANT

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Overensstemmelseserklæringer	DECOR PUCK_KYOTO_930
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM PUCK_KYOTO PENDAT 930

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075846524	Folding box 1	152 mm x 282 mm x 302 mm	1589.00 g	12.94 dm ³
4058075846531	Shipping box 4	587 mm x 327 mm x 330 mm	7294.00 g	63.34 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.