

## PRODUKTDATABLAD

# Decor Yoyo 3XPendant LN 18W 830 Beige

Decor Yoyo Pendant | Dekorative armaturer af beige metal med integreret LED



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

### Produktfordele

- Justérbar højde
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Geometriske former og ensartet belysning
- Nem montering

### Produktegenskaber

- Husmateriale: metal og plast
- Højeffektiv LED
- Farvetemperatur: 3.000K



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	18,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	80,000 mA
Startstrøm	0,08 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	4 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	160
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	100
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	160
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	1100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2400 lm
Belysningseffektivitet	61 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	700,00 mm
Bredde	150,00 mm
Højde	1840,00 mm
Produktvægt	2235,00 g



DECOR YOYO 3XPENDANT LN  
18W 830 BG

### MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Beige
Armaturhus farve	Beige
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

### ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Suspended
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

### Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFIKATER & STANDARDER



Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

### Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

### DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR YOYO PENDANT+LINEAR
 Overensstemmelseserklæringer	DECOR YOYO LUM

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075847002	Folding box 1	158 mm x 183 mm x 773 mm	3223.00 g	22.35 dm <sup>3</sup>
4099854476174	Shipping box 2	795 mm x 195 mm x 335 mm	7146.00 g	51.93 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.