

PRODUKTDATABLAD

Decor Glow Pendant Linear 3xE27 Select

Decor Glow Pendulum | Illuminated pendulum with E27-socket



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Korridorer, indgangsområder, trappeopgange, stuer, soveværelser, køldre

Produktfordele

- 3-trins valg via vægkontakt for at tænde belysningen af kabel og/eller stikkontakt (klik på vælg)
- Høj kvalitetsprodukt
- Nem montering
- Tidsløst design

Produktegenskaber

- Husmateriale: metal og plast
- Moderne minimalistisk design
- Kabel med lys
- Hukommelsesfunktion for lysindstilling



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	28,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	60,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	142 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	24
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	19
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	30
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,80
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1400 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3600 lm
Belysningseffektivitet	50 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	700,00 mm
Bredde	60,00 mm
Højde	1175,00 mm
Produktvægt	2000,00 g



DECOR GLOW PEND LN3XE27
LED SELECT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Silicon Polyester
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20/IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Suspended
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 15 W LED
Antal lyskilder	3

Sikkerhedsanvisninger

- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	User Instruction DECOR GLOW PEND

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075852099	Folding box 1	88 mm x 183 mm x 783 mm	2267.00 g	12.61 dm ³
4058075852105	Shipping box 4	800 mm x 385 mm x 200 mm	9848.00 g	61.60 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

