

PRODUKTDATABLAD

Decor Flat Felt Pendant 23W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Dekorative armaturer af filt med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- Løjnefaldende armatur lavet af filt
- Flot design til dit hjem der giver en varm atmosfære
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: filt og metal
- Tekstil kabel
- Højeffektiv LED
- Farvetemperatur: 3.000K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	23,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	100,000 mA
Startstrøm	0.1 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	192 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	387
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	242
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	387
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	800 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2400 lm
Belysningseffektivitet	35 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Udstrålingsvinkel	350.00 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1000,00 mm
Bredde	170,00 mm
Højde	1500,00 mm
Produktvægt	1300,00 g



DECOR FLAT FELT PENDANT 830
DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Filt Aluminium
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Suspended
Moneringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR FLAT FELT WALL+CEILING+PENDANT
	Overensstemmelseserklæringer	LUM DECOR holder series
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	LUM DECOR holder series

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075847507	Folding box 1	112 mm x 112 mm x 1,027 mm	1618.00 g	12.88 dm³
4058075847514	Shipping box 4	1,040 mm x 236 mm x 247 mm	7425.00 g	60.62 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.