

PRODUKTDATABLAD

Decor Plaster Cup Pendant E27 White

Decor Plaster | Dekorative armaturer i gips med udskiftelig lyskilde



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering
- Der er anvendt ægte træ ved nogle typer

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og gips
- Tekstil kabel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|---------------------|---------------|
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | Mains voltage |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|------------|
| Diameter | 160,00 mm |
| Højde | 1180,00 mm |
| Produktvægt | 1220,00 g |



DECOR PLASTER CUP PENDANT
E27 WT

MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Gips Stål Træ |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Suspended |
| Med lyskilde | Nej |

| | |
|----------------------|-----|
| Udskiftelig lyskilde | Nej |
| Fatningstype | E27 |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |





YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal effekt: 25 W (LED 15 W) |
| Antal lyskilder | 1 |

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| | Documenter og certifikater | Dokument navn |
|--|--|---------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR PLASTER PENDANT E27 |
|  | Juridiske oplysninger | Safety insert G11219301 |
|  | Overensstemmelseserklæringer | DECOR LUM |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA | DECOR LUM |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854460791 | Folding box 1 | 217 mm x 217 mm x 213 mm | 1565.00 g | 10.03 dm ³ |
| 4099854460807 | Shipping box 4 | 455 mm x 230 mm x 445 mm | 6260.00 g | 46.57 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.