

## PRODUKTDATABLAD

# Decor Circle 2XPendant PL 14W Click CCT Black

Decor Circle | Dekorative armaturer i akryl og metal med LED



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

### Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Minimalistisk design der giver elegant dekorativ belysning
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Nem montering
- Skift mellem varm og kold hvid

### Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: akryl
- Høj effektiv LED



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug                                | 14,00 W       |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominel strømstyrke                                | 70,000 mA     |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 151 µs        |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 19            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 16            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 25            |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | > 0,80        |
| Total harmonisk forvrængning                       | 80 %          |
| Beskyttelsesklasse                                 | II            |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

Fotometriske data

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lumen                                    | 930 lm                                  |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter  | 1600 lm                                 |
| Belysningseffektivitet                   | 66 lm/W                                 |
| Farvetemperatur                          | 3000 K / 4200 K / 6500 K                |
| Farvetemperaturer                        | Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys |
| Farvegengivelsesindex                    | > 80                                    |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen  | 6 sdcm                                  |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0                                     |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |            |
|-------------|------------|
| Længde      | 273,00 mm  |
| Bredde      | 150,00 mm  |
| Højde       | 1210,00 mm |
| Produktvægt | 840,00 g   |



DECOR CIRCLE 2XPEND PL 12W  
CLICKCCT

MATERIALER & FARVER

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Produktfarve                           | Sort                          |
| Armaturhus farve                       | Sort                          |
| Materiale                              | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Afdækningsmateriale                    | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C                        |

ANVENDELSE & MONTERING

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C             |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C             |
| Type forbindelse          | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype          | IP20                     |
| Dæmpbar                   | Nej                      |
| Monteringstype            | Suspended                |
| Med lyskilde              | Ja                       |
| Udskiftelig lyskilde      | Nej                      |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Standarder                     | CE / UKCA           |
| Begrænset overflade temperatur | Nej                 |
| LED-modul, udskifteligt        | Kan ikke skiftes ud |

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                       |                                            | Dokument navn              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR CIRCLE PENDANT PLATE |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11219301    |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | DECOR LUM                  |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | DECOR LUM                  |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854459009 | Folding box<br>1                | 227 mm x 227 mm x 238 mm              | 1435.00 g  | 12.26 dm <sup>3</sup> |
| 4099854459016 | Shipping box<br>4               | 475 mm x 475 mm x 260 mm              | 5740.00 g  | 58.66 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.