

PRODUKTDATABLAD

Decor Corolle Pendant E27 Red

Decor Corolle | DECOR armaturer af farverigt metal og glas med udskiftelig lyskilde



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- Giver mulighed for at skabe en stilfuld retrostil derhjemme
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Farvematchende tekstilkabler

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og glas
- Tekstil kabel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Farvegengivelsesindex	> 80
-----------------------	------

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	200,00 mm
Højde	1215,00 mm
Produktvægt	900,00 g



DECOR COROLLE PENDANT E27

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Rød
Armaturhus farve	Rød
Materiale	Stållglas
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)

Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Suspended
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Udsiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal pæreeffekt: 25 W (15 W LED)
Antal lyskilder	1

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR COROLLE PENDANT E27
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR LUM
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM COROLLE_SMOKE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075849143	Folding box 1	222 mm x 222 mm x 257 mm	1312.00 g	12.67 dm ³
4058075849150	Shipping box 4	460 mm x 460 mm x 279 mm	5913.00 g	59.04 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.