

PRODUKTDATABLAD

Decor Circle Ceiling 400 25W CLICKCCT Black

Decor Circle | Dekorative armaturer i akryl og metal med LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Minimalistisk design der giver elegant dekorativ belysning
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Nem montering
- Skift mellem varm og kold hvid

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: akryl
- Høj effektiv LED



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	25,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	112,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	192 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	387
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	242
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	387
Cos Phi (effektfaktor)	0,90
Total harmonisk forvrængning	7 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1350 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2400 lm
Belysningseffektivitet	54 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	0.6
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0,15
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	105 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	400,00 mm
Højde	94,00 mm
Produktvægt	1920,00 g



DECOR CIRCLE CLG 400 25W
CLICKCCT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR CIRCLE CEILING CLICKCCT
	Overensstemmelseserklæringer	LUM DECOR holder series
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	LUM DECOR holder series

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075847309	Folding box 1	107 mm x 442 mm x 443 mm	2283.00 g	20.95 dm³
4058075847316	Shipping box 4	458 mm x 442 mm x 468 mm	10417.00 g	94.74 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.