

PRODUKTDATABLAD

Decor Bamboo Paper Ceiling 400 18W 830 Brown

Decor Bamboo Paper | Dekorative armaturer i bambuspapir med E27 fatning eller LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Bambuspapir giver dit hjem en varm og naturlig atmosfære
- Bæredygtigt materiale
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Inline-afbryder til bord- og gulvarmatur
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: bambuspapir
- Tekstil kabel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	18,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	115,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	750 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1800 lm
Belysningseffektivitet	41 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	117 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	400,00 mm
Højde	120,00 mm
Produktvægt	920,00 g



DECOR BAMBOO PAPER CLG 400
18W 830

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Brun beige
Armaturhus farve	Brun beige
Materiale	Bamboo papir Stål
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metaliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR BAMBOO PAPER HUT CEILING

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219601
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR LUM
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854452796	Folding box 1	147 mm x 412 mm x 413 mm	1890.00 g	25.01 dm³
4099854452802	Shipping box 2	428 mm x 308 mm x 435 mm	3780.00 g	57.34 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.