

PRODUKTDATABLAD

Decor Spot Moon 2Spot 10.5W 830 Black

DECOR SPOT MOON | Loftsmonterede armaturer med fleksible spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Funktionelt og minimalistisk design
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem versioner med op til 4 spothoveder
- Justerbare hoveder
- Materiale armaturhus: metal



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	10,50 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	80,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	280 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	160
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	100
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	160
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	62 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	560 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1000 lm
Belysningseffektivitet	53 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	115 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	350,00 mm
Bredde	120,00 mm
Højde	119,00 mm
Produktvægt	600,00 g



DECOR SPOT MOON 2SPOT
10.5W 830 BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stodsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------





CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR SPOT MOON
 Juridiske oplysninger	Safety insert G1 1219578
 Overensstemmelseserklæringer	DECOR LUM
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854472237	Folding box 1	136 mm x 172 mm x 323 mm	935.00 g	7.56 dm ³
4099854472244	Shipping box 4	336 mm x 284 mm x 369 mm	3740.00 g	35.21 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.