

PRODUKTDATABLAD

Office Line Slab 1.2m 40W 840 DIM Black

Office line slab | Dæmpbart slankt armatur til kontoret



Anvendelsesområder

- Kontorbelysning
- Indendørs anvendelse
- Hjemmekontorer
- Generel indendørs belysning
- Køkkener, arbejdsflader

Produktfordele

- Super slank konstruktion
- Nindhængt montering til belysning af arbejdspladsen

Produktegenskaber

- Levetid: op til 50.000 timer
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 4.000K
- Materiale: aluminium (hus), polykarbonat (diffuser)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	40,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	180,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	34 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	46
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	29
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	46
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 30 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	4100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	5750 lm
Belysningseffektivitet	103 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1200,00 mm
Bredde	90,00 mm
Højde	28,00 mm
Produktvægt	1650,00 g



OFFICE LINE SLAB 1.2M 40W840
DIM

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	750 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Fasedæmp
Monteringstype	Suspended
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud





UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	OFFICE LINE SLAB
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	EU-Declaration of Conformity SLAB_1.pdf
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	OFFICE LINE SLAB

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854464836	Folding box 1	66 mm x 131 mm x 1,392 mm	1924.00 g	12.04 dm ³
4099854464843	Shipping box 4	1,416 mm x 252 mm x 155 mm	8918.00 g	55.31 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og uncladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.