

PRODUKTDATABLAD

Decor Kyoto Wall 12W 930 TOUCH DIM Black

Decor Kyoto | Dekorative armaturer af metal med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- Geometriske former og ensartet belysning
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- To muligheder for nem væginstallation (via EU-stik på kabel eller direkte fortrådning)
- Nem montering
- Høj CRI-værdi på 90 for naturligt udseende farver
- Dæmpningsfunktion ved berøringsteknologi (væg-, gulv-, bordarmatur) & klikdæmpning (nedhængt armatur)

Produktegenskaber

- Materiale armaturhus: metal
- Højeffektiv LED
- Farvetemperatur: 3.000K
- Valgfrit 1,5 m kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|--|---------------|
| Nominal wattforbrug | 12,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 120,000 mA |
| Startstrøm | 5,3 A |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | 46 µs |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 36 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 22 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 36 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | Mains voltage |

Fotometriske data

| | |
|------------------------|-----------|
| Lumen | 350 lm |
| Belysningseffektivitet | 30 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | > 90 |
| Udstrålingsvinkel | 120 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 110,00 mm |
| Bredde | 190,00 mm |
| Højde | 195,00 mm |
| Produktvægt | 780,00 g |
| Kabellængde | 1600 mm |



DECOR KYOTO WALL 12W 930
TOUCH DIM

MATERIALER & FARVER

| | |
|--|-------------------|
| Produktfarve | Sort |
| Armaturhus farve | Sort |
| Materiale | Aluminum |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonat (PC) |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Ja |
| Type of dimming [GMS] | Tryk på DIM |
| Monteringstype | Overflade |
| Monteringssted | Væg |
| Anvendelse | Indendørs |
| Med lyskilde | Ja |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |

NØDBELYSNING

| | |
|-----------------------------|-------|
| Type af nødbelysnings drift | Ingen |
|-----------------------------|-------|

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|------------|----|
| Standarder | CE |
|------------|----|



YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|-----------------|---|
| Antal lyskilder | 1 |
|-----------------|---|

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Dokument navn |
|---|----------------------------|
|  Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR KYOTO WALL TOUCH DIM |
|  Overensstemmelseserklæringer | DECOR PUCK_KYOTO_930 |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075846623 | Folding box 1 | 152 mm x 252 mm x 262 mm | 1034.00 g | 10.04 dm ³ |
| 4058075846630 | Shipping box 4 | 527 mm x 282 mm x 330 mm | 4907.00 g | 49.04 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.