

## PRODUKTDATABLAD

# Decor Gleam Table 2W Touch CCT DIM White

Decor Gleam | Dekorative armaturer med gennemsigtelige sten



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

### Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering

### Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og terrazzo
- Meget alsidig på grund af valgbar CCT (kun til bordarmatur)
- Dæmpningsfunktion ved berøring (kun for bordarmatur)
- Integreret genopladeligt lithiumbatteri, som kan oplades via USB-kabel (kun til bordarmatur)
- Tekstilkabel (kun til nedhængte armaturer)



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	2,00 W
Nominal spænding	5 V
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

## Fotometriske data

Lumen	40 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	220 lm
Farvetemperatur	2700 K / 3300 K / 4500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Brillant hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 9 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	100,00 mm
Bredde	100,00 mm
Højde	97,00 mm
Produktvægt	720,00 g
Kabellængde	1000 mm



DECOR GLEAM TABLE 2W  
TOUCH CCT DIM

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Beige
Armaturhus farve	Beige
Materiale	Terrazzo

Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
--	--------

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Tryk på DIM
Monteringsstype	Standing
Monteringssted	Bord
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	Others
Opladningstid for batteriet	6 h



## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR GLEAM TABLE TOUCH-CCT-DIM
 Overensstemmelseserklæringer	DECOR GLEAM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075846821	Folding box 1	132 mm x 132 mm x 132 mm	798.00 g	2.30 dm <sup>3</sup>
4099854475467	Shipping box 4	290 mm x 290 mm x 155 mm	3537.00 g	13.04 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.