

## PRODUKTDATABLAD

# LED Bathroom Ceiling 300mm Black Click-CCT

Bathroom Ceiling CCT IP44 | Armatur med to valgfrie farvetemperaturer via vægkontakt



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Badeværelser (IP44)

### Produktfordele

- Kan placeres i vådrum (zone 2 og 3)
- Der kan vælges mellem 2 farvetemperaturer

### Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Valgfri farvetemperatur via vægkontakt (3000K, 4000K)



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	18,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	80,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	109 $\mu$ s
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	103
Cos Phi (effektfaktor)	$\geq 0,7$
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	1150 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2200 lm
Belysningseffektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	$\geq 80$
Standard afvigelse af farvetemperaturen	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	300,00 mm
Højde	47,00 mm
Produktvægt	1250,00 g



ORBIS DISC 30CM 18W  
CLICKCCT IP44

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturomhus farve	Sort
Materiale	Aluminum Steel
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	30000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud





## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS DISC 300MM
 Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
 Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Orbis Disk
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854446795	Folding box 1	58 mm x 352 mm x 353 mm	1650.00 g	7.21 dm <sup>3</sup>
4099854446801	Shipping box 4	368 mm x 248 mm x 380 mm	6600.00 g	34.68 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.