

PRODUKTDATABLAD

Orbis Disc 30CM 22W Click CCT IP44 Chrome

Orbis Disc | Armaturer med to justérbare farvetemperaturer via vægkontakt og beskyttelsesklasse IP44



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.
- Badeværelser (IP44)

Produktfordele

- Nem at installere og anvende
- Lang levetid

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)
- Click-CCT version: farvetemperatur justérbar i to trin ved gentagne skift
- Fås i firkantet og retankulær form
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Diffusor i polykarbonat (PC).



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	22,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	116,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	800 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	75
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	60
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	96
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,7
Total harmonisk forvrængning	< 80 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	1800 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3000 lm
Belysningseffektivitet	81 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	300,00 mm
Højde	30,00 mm
Produktvægt	890,00 g



ORBIS DISC 30CM 22WCLICKCCT
IP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Krom
Armaturomhus farve	Krom
Materiale	Acrylonitril butadien styren/Polycarbonat (PC)/Aluminium
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud





UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS DISC
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854446832	Folding box 1	37 mm x 317 mm x 318 mm	1155.00 g	3.73 dm ³
4099854446849	Shipping box 4	335 mm x 335 mm x 175 mm	4620.00 g	19.64 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

