

## PRODUKTDATABLAD

# Orbis Tube Frost Glass 40CM Click CCT DIM IP44 Wood Decor

Orbis Tube Frost Glass | Spejl-/vægarmatur med to justérbare farvetemperaturer og dæmpningsfunktion



### Anvendelsesområder

- Indendørs
- Badeværelser (IP44)

### Produktfordele

- Nem at installere og anvende
- Skift mellem varm og kold hvid
- Lang levetid

### Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)
- Diffuser i mat glas
- Trinløs dæmpning via touchpanel
- Aluminium armaturhus i hvid eller sølv
- Diffusor i polykarbonat (PC).



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	9,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	70,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	192 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	52
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	44
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	71
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 150 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

## Fotometriske data

Lumen	900 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1000 lm
Belysningseffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	400,00 mm
Bredde	70,00 mm
Højde	54,00 mm
Produktvægt	370,00 g



ORBIS TUBE 40CM  
CLICKCCTDIMIP44

### MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Træ
Armaturhus farve	Træ
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene/Polycarbonat (PC)/Aluminium
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

### ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

### Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud





## UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS TUBE
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS MIRROR TUBE CLICK
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854450587	Folding box 1	97 mm x 422 mm x 83 mm	585.00 g	3.40 dm <sup>3</sup>
4099854450594	Shipping box 4	440 mm x 212 mm x 191 mm	2340.00 g	17.82 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

