

PRODUKTDATABLAD

Orbis Tube Frost Glass 60CM Click CCT DIM IP44 White

Orbis Tube Frost Glass | Spejl-/vægarmatur med to justérbare farvetemperaturer og dæmpningsfunktion



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Badeværelser (IP44)

Produktfordele

- Nem at installere og anvende
- Skift mellem varm og kold hvid
- Lang levetid

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)
- Diffuser i mat glas
- Trinløs dæmpning via touchpanel
- Aluminium armaturhus i hvid eller sølv
- Diffusor i polykarbonat (PC).



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	94,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	200 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	61
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	51
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	82
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 150 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	1200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1350 lm
Belysningseffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	600,00 mm
Bredde	70,00 mm
Højde	54,00 mm
Produktvægt	480,00 g



ORBIS TUBE
60CMCLICKCCTDIMIP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene/Polycarbonat (PC)/Aluminium
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udsiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

LED-modul, udskifteligt

Kan ikke skiftes ud





UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS TUBE
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854450747	Folding box 1	97 mm x 622 mm x 83 mm	750.00 g	5.01 dm ³
4099854450754	Shipping box 4	640 mm x 212 mm x 191 mm	3000.00 g	25.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.