

PRODUKTDATABLAD

Orbis Flame 2X5.5W Click CCT IP44 Chrome

Orbis Flame | Væg-/loftarmaturer med to justérbare farvetemperaturer via vægkontakt og beskyttelsesklasse IP44



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spise-stuen, soveværelset mm.
- Badeværelser (IP44)

Produktfordele

- Moderne design
- Nem at installere og anvende
- Skift mellem varm og kold hvid
- Lang levetid

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)
- Click-CCT version: farvetemperatur justérbar i to trin ved gentagne skift
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Glas diffuser



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	11,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	63,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	192 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	203
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	126
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	203
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	68 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	870 lm
Belysningseffektivitet	64 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	115 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	300,00 mm
Bredde	130,00 mm
Højde	90,00 mm
Produktvægt	550,00 g



ORBIS FLAME 2X5.5W CLICKCCT
IP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Krom
Armaturhus farve	Krom
Materiale	Metal glas
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udsiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

LED-modul, udskifteligt

Kan ikke skiftes ud





UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS FLAME CLICK-CCT
 Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
 Overensstemmelseserklæringer	ORBIS FLAME
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS FLAME

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854447808	Folding box 1	132 mm x 172 mm x 363 mm	1190.00 g	8.24 dm ³
4099854447815	Shipping box 4	376 mm x 278 mm x 370 mm	4760.00 g	38.68 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.