

# PRODUKTDATABLAD

## 1906 Letter Table Music 1.2W E27

Vintage 1906 Letter Table | Bordlampe, E27-fatning



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Korridorer, indgangsområder, trappeopgange, stuer, soveværelser, kældre

---

### Produktfordele

- Løjnefaldende lampedesign med LED i neonfarver
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Inline-switch på kablet
- OSRAM lyskilde medfølger

---

### Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og glas
- Tekstil kabel

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	1,2 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Startstrøm	6 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	91
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	146
Cos Phi (effektfaktor)	0,40
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	80 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	80
Belysningseffektivitet	66.7 lm/W
Farvetemperatur	100000 K
Farvegengivelsesindex	70
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	125,00 mm
Højde	231,00 mm
Produktvægt	305,00 g
Kabellængde	1800 mm



1906 LETTER TABLE

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål

Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
--	--------

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Moneringssted	Bord
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Fatningstype	E27

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----



## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maximum bulb wattage: 18 W LED / Tilgængelig fra september 2025
Antal lyskilder	1

## Sikkerhedsanvisninger

- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	1906 Table Letter
 Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration 1906 Table Letter Luminaires

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075853164	Folding box 1	137 mm x 137 mm x 273 mm	493.00 g	5.12 dm <sup>3</sup>
4058075853171	Shipping box 4	290 mm x 290 mm x 298 mm	2283.00 g	25.06 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.