

Vintermåtte

ROCKWOOL Vintermåtte anvendes til beskyttelse af nystøbt beton, konstruktioner under opførelse, byggematerialer og lignende, og er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Anvendelsesområde: -40 til +75°C.



Produktoplysninger

ROCKWOOL Vintermåtte anvendes til beskyttelse af nystøbt beton, konstruktioner under opførelse, byggematerialer og lignende. Anvendelsesområde: -40 til +75°C.

Anvendelse (n/a)

Anvendelsesområde: -40 til +75°C.

Emballering

ROCKWOOL Vintermåtte leveres som ruller på folieomviklet palle. Hver palle har 21 ruller med 2 måtter i hver.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Brandklasse	Kernen er fremstillet af ubrændbar stenuld.	
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030

Godkendelser

DoP-nummer	Not CE marked
Beskrivelseskode	No CE

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ $\approx$)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhe d	m ² /rulle	m ² /palle
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²
81713	1263742	30	3000	1000	50	Palle	6,00	126,00