

PRODUKTDATABLAD

1906 Letter Table Bar 1.2W E27

Vintage 1906 Letter Table | Bordlampe, E27-fatning



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Korridorer, indgangsområder, trappeopgange, stuer, soveværelser, kældre

Produktfordele

- Løjnefaldende lampedesign med LED i neonfarver
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Inline-switch på kablet
- OSRAM lyskilde medfølger

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og glas
- Tekstil kabel

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	1,2 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Startstrøm	6 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	91
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	146
Cos Phi (effektfaktor)	0,40
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	100
Belysningseffektivitet	83.3 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	70
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	125,00 mm
Højde	231,00 mm
Produktvægt	305,00 g
Kabellængde	1800 mm



1906 LETTER TABLE

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål

Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
---------------------------------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Bord
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Fatningstype	E27

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maximum bulb wattage: 18 W LED / Tilgængelig fra september 2025
Antal lyskilder	1

Sikkerhedsanvisninger

- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	1906 Table Letter
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration 1906 Table Letter Luminaires

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075853201	Folding box 1	137 mm x 137 mm x 273 mm	493.00 g	5.12 dm ³
4058075853218	Shipping box 4	290 mm x 290 mm x 298 mm	2283.00 g	25.06 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.