

PRODUKTDATABLAD

Decor Plaster Nest Table 1XG9 White

Decor Plaster | Dekorative armaturer i gips med udskiftelig lyskilde



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering
- Der er anvendt ægte træ ved nogle typer

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og gips
- Tekstil kabel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|---------------------|---------------|
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | Mains voltage |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 325,00 mm |
| Bredde | 240,00 mm |
| Højde | 135,00 mm |
| Produktvægt | 1350,00 g |
| Kabellængde | 1800 mm |



DECOR PLASTER NEST TABLE
1XG9 WT

MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------|------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Gips |
| Afdækningsmateriale | Glas |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|--|------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Plug type C (EU) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringsstype | Standing |
| Anvendelse | Indendørs |
| Justérbar | Nej |
| Med lyskilde | Nej |
| Udsiftelig lyskilde | Nej |
| Fatningstype | G9 |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|------------|----|
| Standarder | CE |
|------------|----|




YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal effekt: 5 W LED |
| Antal lyskilder | 1 |

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Dokument navn |
|---|---|
|  Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR CLAY CONCRETE PLASTER NEST TABLE G9 |
|  Juridiske oplysninger | Safety insert G11220442 |
|  Overensstemmelseserklæringer | DECOR LUM |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854454882 | Folding box 1 | 144 mm x 302 mm x 503 mm | 2390.00 g | 21.87 dm ³ |
| 4099854454899 | Shipping box 2 | 520 mm x 318 mm x 313 mm | 4780.00 g | 51.76 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.