

## PRODUKTDATABLAD

### Decor Fuji Table 5W 930 Black

Decor Fuji | Dekorative lamper i metal med integreret LED



#### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

#### Produktfordele

- Geometriske former og ensartet belysning
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- To muligheder for nem væginstallation (via EU-stik på kabel eller direkte fortrådning)
- Tænd/sluk-knap på lampen giver en nem betjening
- Nem montering

#### Produktegenskaber

- Materiale armaturhus: metal
- Højeffektiv LED
- Farvetemperatur: 3.000K
- Valgfrit 1,5 m kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug                                | 5,00 W        |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominel strømstyrke                                | 30,000 mA     |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 46 µs         |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 36            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 22            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 36            |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | ≥0,5          |
| Total harmonisk forvrængning                       | < 70 %        |
| Beskyttelsesklasse                                 | II            |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

Fotometriske data

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Lumen                                    | 180 lm    |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter  | 330 lm    |
| Belysningseffektivitet                   | 40 lm/W   |
| Farvetemperatur                          | 3000 K    |
| Farvetemperaturer                        | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex                    | > 90      |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen  | 6 sdcm    |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1       |
| Udstrålingsvinkel                        | 115 °     |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 200,00 mm |
| Bredde      | 210,00 mm |
| Højde       | 405,00 mm |
| Produktvægt | 1400,00 g |
| Kabellængde | 1600 mm   |



DECOR FUJI TABLE 5W 830 BK

MATERIALER & FARVER

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktfarve                          | Sort              |
| Armaturhus farve                      | Sort              |
| Materiale                             | Stål              |
| Afdækningsmateriale                   | Polycarbonat (PC) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg            |

ANVENDELSE & MONTERING

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C     |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C     |
| Type forbindelse          | Plug type C (EU) |
| Beskyttelsestype          | IP20             |
| Dæmpbar                   | Nej              |
| Monteringstype            | Standing         |
| Anvendelse                | Indendørs        |
| Justérbar                 | Nej              |
| Med lyskilde              | Ja               |
| Udskiftelig lyskilde      | Nej              |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDS

|            |    |
|------------|----|
| Standarder | CE |
|------------|----|

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                       |                                            | Dokument navn           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR FUJI TABLE        |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11220442 |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | DECOR LUM FUJI TABLE    |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854454585 | Folding box<br>1                | 162 mm x 282 mm x 453 mm              | 2500.00 g  | 20.69 dm³ |
| 4099854454592 | Shipping box<br>2               | 472 mm x 347 mm x 310 mm              | 5000.00 g  | 50.77 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrealgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.