

## PRODUKTDATABLAD

# Office Line Desk Roof Inductive Charging 19W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Roof Inductive Charging | Bordarmatur med induktiv opladning og 3-trins dæmpning og mulighed for justering af farvetemperaturen



### Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Borde, diske
- Hjemmekontorer

### Produktfordele

- Induktivt ladeområde på soklen
- Skift mellem varm og kold hvid
- Giver kold eller varm stemning med hhv. kold hvidt lys eller varmt lys
- En touch-sensor på armaturets fod muliggør tænd/sluk samt 3-trins dæmpning
- Drejbart armaturhoved (90°) til individuel indstilling af lyset

### Produktegenskaber

- Skrivebordsarmatur i tidløst design og med drejeligt armaturhoved
- Justérbar lysfarve: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Materiale: Stål + polycarbonat (hus), aluminium + polycarbonat (diffusor)
- Levetid: op til 25.000 timer



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	19 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	104,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,7
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	520 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	800 lm
Belysningseffektivitet	27 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	113 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	102,0 mm
Bredde	190,00 mm
Højde	325,00 mm
Produktvægt	816,00 g
Kabellængde	1800 mm



OFFICE LINE DESK ROOF 19W  
CCT D IC BK

### MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturområde farve	Sort
Materiale	Stål Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC) Aluminum
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

### ANVENDELSE & MONTERING

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	PWM
Monteringsstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udsiftelig lyskilde	Nej

### Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud




## UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med 1,8 m kabel og stik

## Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	OFFICE LINE DESK ROOF
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220499
	Overensstemmelseserklæringer	OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854464096	Folding box 1	137 mm x 337 mm x 393 mm	1051.00 g	18.14 dm <sup>3</sup>
4099854464102	Shipping box 8	690 mm x 564 mm x 420 mm	10210.00 g	163.45 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.