

PRODUKTDATABLAD

Office Line Desk Banker 7W CCT Dimmable White

Office Line Desk Banker | Bordarmatur med 3-trins dæmpning og mulighed for justering af farvetemperaturen



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Borde, diske
- Hjemmekontorer

Produktfordele

- Skift mellem varm og kold hvid
- Giver kold eller varm stemning med hhv. kold hvidt lys eller varmt lys
- En touch-sensor på armaturets fod muliggør tænd/sluk samt 3-trins dæmpning
- Svingbart armaturhoved til individuel orientering af lyskilden
- Fremstillet i højkvalitetsaluminium

Produktegenskaber

- Skrivebordsarmatur i tidløst design og med drejeligt armaturhoved
- Justérbar lysfarve: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Materiale: aluminium (hus), polykarbonat (diffuser)
- Levetid: op til 25.000 timer



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	7 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	39,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,7
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	528 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	650 lm
Belysningseffektivitet	75 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	112 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	121,0 mm
Bredde	310,00 mm
Højde	374,00 mm
Produktvægt	983,00 g
Kabellængde	1800 mm



OFFICE LINE DESK BANKER 7W
CCT D

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	PWM
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udsiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud




UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med 1,8 m kabel og stik

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	OFFICE LINE DESK BANKER
 Juridiske oplysninger	Safety insert G11220499
 Overensstemmelseserklæringer	OFFICE LINE DESK BANKER 7WCCT D

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854464171	Folding box 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1208.00 g	13.81 dm ³
4099854464188	Shipping box 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11202.00 g	125.12 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.