

PRODUKTDATABLAD

Office Line Desk Cylinder 4.8W CCT Dimmable White

Office Line Desk Cylinder | Mobilt USB-skrivebordsarmatur med 3-trins dæmpning og mulighed for justering af farvetemperaturen



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Borde, diske
- Hjemmekontorer

Produktfordele

- Skift mellem varm og kold hvid
- Giver kold eller varm stemning med hhv. kold hvidt lys eller varmt lys
- En touch-sensor på armaturets fod muliggør tænd/sluk samt 3-trins dæmpning
- Kan foldes og bøjes til 170° for maksimal fleksibilitet
- Svingbart armaturhoved til individuel orientering af lyskilden

Produktegenskaber

- Skrivebordsarmatur i flot design og med fleksibel armaturarm
- Justérbar lysfarve: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Levetid: op til 25.000 timer



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,8 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	1000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	328 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	400 lm
Belysningseffektivitet	68 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	109 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	135 mm
Bredde	180,00 mm
Højde	310,00 mm
Produktvægt	517,00 g
Kabellængde	1000 mm



OFFICE LINE DESK CYL 4.8W CCT
USB D

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	PWM
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udsiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud




UDSTYR/TILBEHØR

- USB-opladningskabel (kabel længde: 1,0 m) medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	OFFICE LINE DESK CYLINDER
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220499
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Desk Cylinder

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854464270	Folding box 1	157 mm x 157 mm x 268 mm	665.00 g	6.61 dm ³
4099854464287	Shipping box 8	644 mm x 330 mm x 295 mm	6176.00 g	62.69 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.