

PRODUKTDATABLAD

Office Line Desk Cylinder Clip 4.8W TW Dimmable Black

Office Line Desk Cylinder Clip | USB-skrivebordsarmatur med 3-trins dæmpning og mulighed for justering af farvetemperaturen og klemmeholder



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Borde, diske
- Hjemmekontorer

Produktfordele

- Skift mellem varm og kold hvid
- Giver kold eller varm stemning med hhv. kold hvidt lys eller varmt lys
- Skift og tretrinsdæmpning via en berøringsfølsom sensor på armaturklemmen
- Kan foldes og bøjes til 170° for maksimal fleksibilitet
- En smart clipsanordning gør det muligt at fastgøre armaturet til møbler
- Svingbart armaturhoved til individuel orientering af lyskilden

Produktegenskaber

- Skrivebordsarmatur i flot design og med fleksibel armaturarm
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Levetid: op til 25.000 timer



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,8 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	1000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	221 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	400 lm
Belysningseffektivitet	46 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	109 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	57,0 mm
Bredde	253,00 mm
Højde	305,00 mm
Produktvægt	243,00 g
Kabellængde	1000 mm



OFFICE LINE DESK CYL CL 4.8W
CCT USB D

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturområde farve	Sort
Materiale	Acrylonitril butadien styren (ABS)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type af dimming [GMS]	PWM
Monteringstype	Klip
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udsiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud




UDSTYR/TILBEHØR

- USB-opladningskabel (kabel længde: 1,0 m) medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	OFFICE LINE DESK CYLINDER
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220499
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Desk Cylinder

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854464294	Folding box 1	92 mm x 162 mm x 183 mm	309.00 g	2.73 dm ³
4099854464300	Shipping box 8	664 mm x 200 mm x 210 mm	3052.00 g	27.89 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.