

## PRODUKTDATABLAD

# Office Line Desk Cylinder Clip 4.8W TW Dimmable White

Office Line Desk Cylinder Clip | USB-skrivebordsarmatur med 3-trins dæmpning og mulighed for justering af farvetemperaturen og klemmeholder



### Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Borde, diske
- Hjemmekontorer

### Produktfordele

- Skift mellem varm og kold hvid
- Giver kold eller varm stemning med hhv. kold hvidt lys eller varmt lys
- Skift og tretrinsdæmpning via en berøringsfølsom sensor på armaturklemmen
- Kan foldes og bøjes til 170° for maksimal fleksibilitet
- En smart clipsanordning gør det muligt at fastgøre armaturet til møbler
- Svingbart armaturhoved til individuel orientering af lyskilden

### Produktegenskaber

- Skrivebordsarmatur i flot design og med fleksibel armaturarm
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Levetid: op til 25.000 timer



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,8 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	1000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	328 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	400 lm
Belysningseffektivitet	68 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	109 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	57,0 mm
Bredde	253,00 mm
Højde	305,00 mm
Produktvægt	243,00 g
Kabellængde	1000 mm



OFFICE LINE DESK CYL CL 4.8W  
CCT USB D

### MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

### ANVENDELSE & MONTERING

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	PWM
Monteringstype	Klip
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udsiftelig lyskilde	Nej

### Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud




## UDSTYR/TILBEHØR

- USB-opladningskabel (kabel længde: 1,0 m) medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	OFFICE LINE DESK CYLINDER
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220499
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Desk Cylinder

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854464317	Folding box 1	92 mm x 162 mm x 183 mm	309.00 g	2.73 dm <sup>3</sup>
4099854464324	Shipping box 8	664 mm x 200 mm x 210 mm	3052.00 g	27.89 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.