

## PRODUKTDATABLAD

### Panan Clip DIM 4000K

PANAN CLIP SQUARE | Mobil bordlampe med kontinuerlig dæmpning og fastgørelsesklip



#### Anvendelsesområder

- Soveværelser, arbejdsværelser
- Dagligstuer
- Kun til indendørs brug

#### Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Da armaturet er batteridrevet kan det uden problemer flyttes rundt
- En smart clipsanordning gør det muligt at fastgøre armaturet til møbler
- Bøjelig armaturarm giver alsidige belysningsmuligheder
- En touch-sensor på armaturet fod muliggør tænd/sluk eller trinløs dæmpning

#### Produktegenskaber

- Integreret genopladeligt lithiumbatteri der kan oplades via USB-stik
- Farvetemperatur: 4.000K
- Valgfri lysintensitet via touch switch
- Kan foldes og bøjes til 180° for maksimal fleksibilitet



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	5,20 W
Nominal spænding	5 V
Nominal strømstyrke	1000,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

## Fotometriske data

Lumen	80 lm
Belysningseffektivitet	15 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	100 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	210,00 mm
Bredde	55,00 mm
Højde	285,00 mm
Produktvægt	210,00 g



PGPANAN CLIP SQUARE DIM USB  
WTMiPRCmnk

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Lysregulende overfaldemateriale	Plastik

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...40 °C
Temperatur ved opbevaring	-10...80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Tryk på DIM
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	7000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Opladningstid for batteriet	2.5 h

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud





## UDSTYR/TILBEHØR

- USB kabel

## Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	PANAN
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219286
	Overensstemmelseserklæringer	PANAN CLIP SQUARE DIM USB
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	LED WORKLIGHT B AND PANAN CLIP

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854507496	Folding box 1	73 mm x 98 mm x 152 mm	295.00 g	1.09 dm <sup>3</sup>
4099854507502	Shipping box 40	417 mm x 387 mm x 335 mm	10255.00 g	54.06 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.