

PRODUKTDATABLAD

Panan Disc Single White DIM 3000K

PANAN® Disc Single | Mobile bordlamper med dæmpning



Anvendelsesområder

- Til steder hvor lys er påkrævet, men en fatning ikke er tilgængelig
- Når der foretrækkes en kabelfri løsning
- Når lyset skal være fleksibelt
- Opholdsrum
- Borde, diske

Produktfordele

- Da armaturet er batteridrevet kan det uden problemer flyttes rundt
- En touch-sensor på armaturet fod muliggør tænd/sluk eller trinløs dæmpning
- Bøjelig armaturarm giver alsidige belysningsmuligheder

Produktegenskaber

- Integreret genopladeligt lithiumbatteri der kan oplades via USB-stik
- Lysfarve: varm hvid
- Hus i plastik, armaturarm i siliconegummi
- Batteritid: op til 4 timer



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	5,00 W
Nominal spænding	5 V
Nominal strømstyrke	1000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	220 lm
Belysningseffektivitet	44 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	105 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	350,00 mm
Bredde	170,00 mm
Højde	370,00 mm
Produktvægt	435,00 g



PANAN DISC SINGLE WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Armaturomhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Plastic
Lysregulende overfaldemateriale	Plastik
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	0...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-25...+70 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Opladningstid for batteriet	6 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud




UDSTYR/TILBEHØR

– USB-kabel, længde: 1 m

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	PANAN DISC SINGLE
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219286
	Overensstemmelseserklæringer	Table lamp PANAN

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854507410	Folding box 1	176 mm x 176 mm x 366 mm	800.00 g	11.34 dm ³
4099854507427	Shipping box 4	364 mm x 364 mm x 381 mm	3200.00 g	50.48 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.